

Dinamik Ara Dinlendirme Makinası

Dynamic Intermediate Proofer





STANDART ÖZELLİKLER:
STANDART FEATURES:

- Sürekli çalışma
- Continius drive
- Fotosel kontrollü giriş konveyörü
- Infeed conveyor with photocell control
- Sağ veya sol girişi
- Flexible layout with the choice of infeed position; side right or left should be specified with the order.
- Kesme, çevirme ve şekil verme makineleri elektrik besleme prizleri
- Electrical cabinet at working height with power supply and sockets for divider, rounder and moulder.
- Kolay sökölüp temizlenebilen hamur tasları
- Nylon-Mesh square pockets, easy to remove for cleaning.
- Taze hava üfleme
- Fresh air blowing
- UV lamba
- UV light

SEÇENEKLER:
OPTIONS:

- Çıkış konveyörü
- Outfeed conveyor
- İstenildiği anda hamurları konveyöre alabilme imkânı
- Getting dough to conveyor at any time

**TEKNİK ÖZELLİKLER**
TECHNICAL SPECIFICATION

	CIF 96	CIF 144	CIF 192	CIF 240S	CIF 240L	CIF 320	CIF 400	CIF 560	CIF 720
TAŞ SAYISI NUMBER OF POCKETS	96	144	192	240	240	320	400	560	720
DİNLENDİRME SÜRESİ DOUGH PROOFING TIME	max. 2.5 min	max. 3.5 min	max. 5 min	max. 6.5 min	max. 6.5 min	max. 8 min	max. 9.5 min	max. 12.5 min	max. 15 min
ASKI SAYISI NUMBER OF SWINGS	22	22	22	22	40	40	40	56	72
ASKIDAKİ TAŞ SAYISI NUMBER OF POCKETS ON EACH SWING	4	6	8	10	6	8	10	10	10
TAS ÖLÇÜSÜ POCKET DIMENSIONS	185x185 mm								
HAMUR GRAMAJ ARALIĞI DOUGH GRAMMAGE RANGE	50-1200 gr								
MAKİNA ÇALIŞMA SİSTEMİ WORKING SYSTEM	CONTINUOUS								
HAMUR GİRİŞ-ÇIKIŞ SAYISI	TEK/ÇİFT SINGLE/DOUBLE								
HAMUR GİRİŞİ DOUGH INPUT	Motorlu V Bant / Motorized V Belt								
HAMUR GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ DOUGH INPUT HEIGHT	91 cm								
HAMUR ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ DOUGH OUTPUT HEIGHT	130 cm								
DIŞ ÖLÇÜLER (LxPxH) EXTERNAL DIMENSIONS (LxPxH)	128x165x230 cm	165x165x230 cm	202x165x230 cm	240x165x230 cm	165x230x230 cm	202x230x230 cm	240x230x230 cm	240x290x230 cm	240x390x230 cm
KONTROL PANELİ CONTROL SYSTEM	Elektromekanik / Electromechanic								
ELEKTRİK GÜCÜ ELECTRICAL POWER	0,9 kw								
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ ELECTRICAL CONNECTION	380 V 50 Hz N+PE 3Phase								
AĞIRLIK WEIGHT	540 kg	720 kg	805 kg	870 kg	985 kg	1065 kg	1135 kg	1220 kg	1300 kg